

typ 29_{WANDSCHUTZ}

Material und Pflegeanleitung:

- Platte: Kompaktplatte nach DIN EN 438 klassifiziert in
B-s1,d0, -D-s1,d0 und A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1
- Fabrikat:
- Abdeckprofil: Oberfläche eloxiert A6 C0, 10my seidenmatt oder lackiert
Pulverbeschichtet.
- Außeneck: Edelstahl/ Alu-eloxiert oder pulverbeschichtet.
- Verfugung: Acetat Würth Silikondichtstoff Acetat Farbe nach Wahl,
Acetat OTTOSEAL S67 Acetat Reinraum und RLT-Silikon
Acryl überstreichbar Würth Maler Acryl Farbe Weiß
Acryl überstreichbar OTTOSEAL A205 Acryl Dichtstoff Farbe weiß

Säubern Sie die Oberfläche einfach mit warmem Wasser und trocknen Sie diese anschließend mit einem weichen Tuch. Ansonsten benutzen Sie Reinigungsmittel wie z. B. Waschmittel, Glasreiniger, flüssige oder harte, nicht rückfettende Seife, die keine scheuernden Bestandteile haben.

Verunreinigungen, wie Abriebe durch Gummi oder Rückstände/ Schmierfilme durch das Bearbeiten der Platte, können Sie auch mit Haushaltspiritus oder Schmutzradierer entfernen

Verwenden Sie KEINE Verdünnung oder lösungsmittelhaltige Reiniger!

Die Oberfläche ist desinfektionsmittelresistent.

Beachten Sie die Anwendungsempfehlung von:  **proHPL**
Fertigplatten Dekorative Schichtstoffplatten

- Reinigungsempfehlung von Dekorativen Schichtstoff
- Chemische Beständigkeit und hygienische Eigenschaften von Dekorativen Schichtstoff